



EV-04

Persoonlijk mobiel alarmsysteem



Geavanceerd persoonlijk noodlokalisatie apparaat voor ouderen, gehandicapten of lone workers, gezinnen met elkaar in contact houden met traceringsinformatie en spraakfunctionaliteit. Het ondersteunt verschillende 4G-banden en valt terug op 3G/2G wanneer er geen 4G-dekking is.

Wanneer op de SOS-knop wordt gedrukt, stuurt de EV-04 een SMS-bericht naar de eerste ontvanger met volledige locatiegegevens. Vervolgens vindt er een handsfree gesprek plaats. Als de ontvanger de oproep niet beantwoordt gaat het apparaat verder naar de volgende in de oproepvolgorde ingestelde ontvanger. Tot tien ontvangers kunnen worden gedefinieerd.

Ingebouwde 3D G-sensor kan worden gebruikt om een "geen beweging alarm" of een "val alarm" te activeren.

Certificeringen en goedkeuringen

LVD 2014-35-EU, EMC 2014-30-EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU.

EN 62368-1:2014/A11:2017	EN 50566:2017
EN 62209-2:2010	EN 62479:2010
EN 50663:2017	EN 50364:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3	ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
Draft ETSI EN 301 489-17	ETSI EN 301 489-19 V2.1.1
V3.2.2	EN 55035:2017
Draft ETSI EN 301 489-52	EN 61000-3-3:2013
V1.1.0	ETSI EN 301 908-1 V13.1.1,
EN 55032:2015	ETSI EN 301 908-2 V11.1.2
EN 61000-3-2:2014	ETSI EN 301 908-13 V13.1.1,
ETSI EN 300 328 V2.2.2,	ETSI EN 303 417 V1.1.1
ETSI EN 301 511 V12.5.1	ETSI EN 303 413 V1.1.1

Geleverde onderdelen

Aantal	Component
1	EV-04 Persoonlijk mobiel alarmsysteem
1	Laadbasis DS3 voor EV-04
1	USB-kabel voor DS3
1	Stroomadapter voor DS3
1	Beknopte handleiding voor gebruikers (EN)

- 2G/3G/4G connectiviteit
- Geschikt voor VoLTE
- Draadloos opladen is mogelijk met een Qi-oplader
- Automatisch alarm bij valdetectie
- Gemakkelijk te gebruiken en tweewegs bellen
- Lokalisatie binnenshuis
- Real time tracking met behulp van A-GPS, WIFI, Bluetooth en LBS
- Geofences

Technische specificaties

Afmetingen (H x B x D)	62 x 48 x 18 mm
Gewicht	60 g
Toegestaan temperatuurbereik (omgeving/opslag)	-20 °C tot +70 °C -30 °C tot +80 °C
Bedrijfstijd batterij	72 tot 240 uur bij normaal gebruik
batterij	Oplaadbaar, 3.7V, 1000mAh
Programmerings-opties	Parameter editor tool
Beschikbare talen	Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Portugees en Italiaans
Gebruikersondersteuning	Synthetische spraak en LED-indicatie
Antenne	Geïntegreerd
Beschermingsgraad	IPx7 in overeenstemming met IEC 60529
Grootte simkaart	Nano-SIM (12,3 mm x 8,8 mm)
Sensor	Bewegings- en trillingssensoren
Locatie-technologieën	GPS/Glonass, BLE, WIFI, LBS
Mobiel netwerk	2G GSM: GSM900, DCS1800 3G UMTS: B1 (1200), B8 (900) 4G LTE: B1, B3, B7, B8, B20

TeleAlarm SA
Rue du Pont 23
2300 La Chaux-de-Fonds
Zwitserland
www.telealarm.com

TeleAlarm Europe GmbH
Office Benelux
Kaldenkerkerweg 20
5913 AE Venlo
Nederland

© Copyright TeleAlarm SA, 2024

Tel.: Nederland: +31 (0) 6 54 22 41 78
Tel.: België: +32 (0) 473 81 90 13
info-nl@telealarm.com
info-be@telealarm.com